



CURA-3900 RAPPAUSPUMPPU



CURA-3900 rappauspumppu on suuren tuottonsa vuoksi varsinkin julkisivujen rappaukseen tarkoitettu ruuvipumppu. Laitteella voi tehdä helposti ja vaivatta muutkin tasoitetyöt niin sisä- kuin ulkotiloissa. Käytettäviä materiaaleja ovat mm. pinnoitteet, seinätasoiitteet, roiske- ja rappauslaastit aina 7 mm. raekokoon asti sekä palonsuojamassat. Ruiskutusta varten tarvitaan lisäksi erillinen paineilmakompressorin hajotusilman tuottamiseen esim. CURA-AM55L lamellikompressorin.

CURA-pumput on valmistettu ja suunniteltu Suomessa ottaen huomioon vaativat työmaaolosuhteet huomioiden: ne ovat muotoilultaan ja toiminnoiltaan rakennettu helpoiksi käyttää sekä suunniteltu erittäin kestäviksi. Älä anna uuden Cura-3900 pumpun koon hämätä! Se on kompaktista koostaan huolimatta erittäin suorituskykyinen. Sitä on helppo kuljettaa, siirtää ja se voidaan varastoida pieneen tilaan. Cura-3900 mallin runko on korroosiolta suojattu ja säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten laite kestää vaativiakin olosuhteita.

Cura-3900 käyttää uusinta taajuusmuuttaja tekniikkaa. Pumpun tuottoa voidaan säätää portaattomasti taajuusmuuttajan avulla. Lisävarusteiden, kuten erilaisten vaippa-pumppukierre - yhdistelmien, pistoolien jne. ansiosta CURA-3900 soveltuu kaikkien, tämän kokoluokan koneilla pumpattavaksi tarkoitettujen valmis- ja kuivamateriaalien pumppaamiseen. CURA -laastipumppu nopeuttaa laastin levittämistä, tekee työstä kevyempää, lisää työn tuottavuutta ja parantaa laatua.

Valitse sinäkin kotimainen, laadukas CURA ammattilaisten töihin!



CURA-3900 (pun. 2L6)

CURA-3900 tekniset tiedot:

- Tuotenumero:** 517193902 (pun. 2L6) 517193904 (kelt. 2L6+)
- Tuotto:** 0-35 l/min (230rpm) 0-64 l/min (230rpm)
- Max Paine:** 20 bar 15 bar
- Max Rae:** 6 mm 7 mm
- Moottori:** vakiona 5,5kW 50Hz 400V 3-vaihe (saatavana tilauksesta muita vaidemoottori versioita)
- Säiliön koko:** 125 l
- Mitat (K x P x L):** 650 x 1700 x 620 mm
- Paino:** 203 kg
- Sähköliitännä:** 3-vaihe 16A (32A) 400V 50Hz
- Sähkövarusteet:** ohjausvirtajännite 24V, suunnanvaihtokytkin
- Letkusto:** Suositellaan halk. 38mm pituus 40m letkustoa rappaus käyttöön (nimike 517193932).
Vakioletkustoja voidaan jatkaa esim. 20m tai 40m, jopa pidemmiksi riippuen pumpattavasta materiaalista.
Muut pituudet ja/tai halkaisijat tilattava erikseen.
- Pistooli:** Vaihtoehtoina pistooliksi on saatavilla AHO- ja MXR-pistoolit
- Paineilman tarve:** Riippuen ruiskutettavasta materiaalista 400-1000 l/min

Valmistus-Maahantuonti-Myynti-Huolto-Varaosat



www.rtv.fi

Kone- ja pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22
11710 RIIHIMÄKI
Puhelin (019) 7421
Fax (019) 734202
info.koneosasto@rtv.fi