



Laitteet

Kuvaus	Tynnyri koko	Nostolaite korkeus (mm)	Sekoitusvarren pituus (mm)	Sekoituslavan leveys (mm)	Kannen halkaisija(mm)	Tilaus numero
200L Nostolaite	200 L / 55 Gl	1510 to 2410				151091000
Kansi	200 L / 55 Gl				635	154261200
200L Sekoitin	200 L / 55 Gl		800	370		154261300
Imu/paluu varustus	200 L / 55 Gl					154261400

Varusteet

Kuvaus	Tilaus numero
2 Lastia- Öljy HP 150 öljyttimeen	149990017
Rullarata 200 L tynnyrille	151098100
Ilmasyöttö kokonaisuus	154261930
Sekoitus lapa reijitetty	154261952
Veden eroin paineilma 1/4	154261996
Öljytin paineilmale 1/4 + tuki	154261997

CYCLIX 200

Tynnyri sekoitin nostimella



SEKOITMALLA PARAS LOPPUTULOS

- ▶ Jatkuva tasalaatuinen tuote sekoittamalla
- ▶ Ruostomattomat märkäosat
- ▶ Suuri hyöty - ei materiaali hukkaa



Markets



RTV YHTYMÄ OY
Kone- ja pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki
Tel: 019 - 7421 Fax: 019 - 734 202
Info.koneosasto@rtv.fi



13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90

Apply your Skills

www.sames-kremlin.com



Tynnyri sekoitin nostimella

Cyclix vaihdelaatikolla varustettu tynnyri sekoitin avokantisiin 200 ltr tynnyreihin. Ruostumaton teräs rakenne märkäosat ja kolmi asentoinen nostolaite tehokkaaseen ja nopeaan materiaalin käsittelyyn.

TCyclix laitteita on helppo asentaa maalivarastoon niin uusiin kuin vanhoihin takaamaan hyvän sekoituksen materialleille sekä helpon ja nopean käytön ilman materiaali hukkaa.

Tehokkuus

- ◆ Kolmi asentoinen nostolaite 200ltr sekoitin kannelle
- ◆ Nopeat materiaalin vaihdot
- ◆ Ruostumaton teräs sekoitus lapa reijitetty korkea viskositeettisille tuotteille
- ◆ Kompakti ilmamoottori nopeuden säädöllä ja turva toiminnolla- vaatiin öljyttimen

Tuottavuus

- ◆ Helppo käyttöinen
- ◆ Sekoitin pysähtyy kun nostolaitetta käytetään

Kestävyys

- ◆ Ruostumaton teräs kansi ja sekoitus varret ja lavat soveltuu kaikille tuotteille
- ◆ Imu ja paluu varustus ruostumattomat ja mahdollistaa materiaalin kierrätyksen



Kuvaus

