POLYURETHANE MACHINERY CORPORATION

PH/PHX-2 Series

Hydraulinen annostelija pinnoitus- ja vaahtoruiskutukseen

PMC:n uusimman sukupolven hydraulinen annostelija tarjoaa korkealaatuisen ja ylivoimasen suorituskyvyn peruslaitteen hinnalla.

- Hankintahinnaltaan edullinen
- Painetasapainon valvontajärjestelmä (PBC)
- Tulosuodatinsarja mittareilla- Vakiona
- Avoin ja kevyt rakenne
- Vastaisku annostelupumput
- Automaattisammutuslaskuri
- Digitaalinen lämpötilansäädin
- Varmatoiminen perinteisin relein - ei piirikorttia
- Lämpöteho ja työpaine vaihtoehdot lähes kaikiin pinnoitus- ja vaahtoruiskutuksiin
- Automaattinen isosyanaattipumpun voitelujärjestelmä
- Uusi avoin pumppuliitos helppo huoltaa
- Syvyydeltään pieni muotoilu vie vähemmän tilaa
- Erillinen Y-suodatin helpottaa huoltoa
- Lähdön jakotukki muunneltavissa
- Tarvitsee vain 38 ltr hydrauliöljyä
- Lämmitysletkut värikoodattu

POLYURETHANE MACHINERY CORPORATION

One Komo Drive, Lakewood, NJ 08701 USA

732-415-4400 • www.PolyMac-USA.com

Tekniset tiedot: PH-2/PHX-2 Series

Malli	PH-2	PHX-2
Tuotto*	*12.70 kg/min*	*6.43 litraa/min*
Max. Työpaine	*138 bar*	*206 bar*
Max. Letkun pituus	*64 m* w/70 V *94.5 m* w/90 V *121.9 m* w/120 V	*64 m* w/70 V *94.5 m* w/90 V *121.9 m* w/120 V
Lämmitysteho	7,500 wattia yht. (Single) 9,000 wattia yht. (Single) 10,500 wattia yht. (Single)	10,500 wattia yht. (Single)
Letkulämmitys jännite	70 V, 90 V tai 120 V	70 V, 90 V tai120 V
Max. Nesteen lämpötila	*87.7 °C*	*87.7 °C*
Paino (ilman hydrauliöljyä)	*188 kg*	*188 kg*
Virran tarve @ 7,5KW lämm.	32 A @ 3 x 400V	N/A
Virran tarve @ 9,0KW lämm.	32 A @ 3 x 400V	N/A
Virran tarve @ 10,5KW lämm.	32 A @ 3 x 400V	32A @ 3 x 400V

CE hyväksytty

**Tuotto mitattu mineraaliöljyllä*

Vakio ominaisuudet

Ohjauspaneeli on suunniteltu käytettäväksi ilman vikaherkkiä piirikortteja ja näyttöjä.

Paineentasapainon valvontajärjestelmä on vakiona sammuttaakseen laitteen jos ilmenee epätasapainoa paineessa.

CE hyväksytty.

Suunnanvaihdon ohjaus etäisyysanturilla takaa huoltovapaan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Käyttäjän asettama iskuluku automaattisammutusjärjestelmän laskuriin pysäyttää laitteen pumput ennen kuin materiaali loppuu tynnyreistä.

Markkinoiden paras vastaisku annostelupumppu, tarkka annostelu, kestävyys ja helppo venttiilien huolto.

Automaattinen isosyanaattipumpun voitelujärjestelmä.

Lämmitysletkujen syöttöjännite muutettavissa letkun pituuden muuttuessa.

Uusi avoin pumppuliitos helpottaa huoltoa.

Yksittäinen lämmityslohko.

PROVÄRI

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22 , FI-11710 , Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@provari.fi

Lisävarusteet

PMC:n ruiskutus- ja täyttöpistoolit
Materiaalinkierrätys jakotukit
Siirtopumput
Sekoitusuhde testityökalu
Lämmitysletkut
Vaihdettava TSU anturi