

Bond | Protect | Beautify

www.sames-kremlin.com



SAMES  **KREMLIN**

Laitteet

Nimi	Varaosan numero
Pumppu 04D140	144907020

Varusteet

Nimi	Varaosan numero
Imuletkusto - ID 23 - Tynnyriin 200l (55gal) - F26x1.25 fitting	049596130
Liitin M3/4 M26x1.25 SST	050102445
Imuletkusto - ID 23 - Astiaan 20- 60l (5gal) - F26x1.25 fitting	149596150

Varaosat

Nimi	Varaosan numero
Suunnanvaihtventtiili 04D140	144907024
Moottorin tiivistesarja 04D140	144907028
Tiiviste ja jousi sarja 04D140	144907023
Kalvosarja 04D140	144907021
Kuulasarja 04D140	144907022

04D140

Kalvopumppu

Airspray / Pumps



ÄÄRIMMÄISEN SUURI TEHOINEN JA KOMPAKTI RAKENTEINEN KALVOPUMPPU

- Täydellinen jatkuviin värienvaihtoihin
- Joustava ja luotettava
- Edullinen käyttää

PROVÄRI

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22, FI-11710, Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@proviri.fi

SAMES  **KREMLIN**

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90

202103 - 573.798.002 (NA# LT 999-600-407)

Airless® is a registered trademark : FR n° 1 222 301
SAMES KREMLIN reserves the right to modify its equipment or specifications without further notice. Document, products and pictures shown are not contractual.



Apply your Skills

www.sames-kremlin.com

Markets



04D140


Kalvopumppu

04D140 paineilmatoiminen, kaksoiskalvopumppu on suunniteltu materiaalin siirtoon ja keskikokoisiin maalin kierrätys järjestelmiin 3,5:1 painesuhteella.

Korkea tehoinen ja joustavapumppu kaikkiin tarpeisiin.



Teknologiat



Diaphragm

04D140 kaksoiskalvo pumppu jonka SAMES KREMLIN on suunnitellut materiaalien siirtoon ja pieniin kierrätys systeemeihin sekä ruiskutukseen moni pistooli järjestelmissä. **SAMES KREMLIN** ylpeänä esittelee uuden 3.5:1 pumpun matalapainepumppu valikoimaamme.

Pumpun etuina kompakti koko jolloin asennus vanhoihinkin järjestelmiin on helppoa. Edistuksellinen rakenne takaa nopeat huuhtelut soveltuen siis erinomaisesti värinvaihto järjestelmiin.



Tekniset tiedot

Nimi	Arvo	Yksikkö
Painesuhde	3.5:1	
Maksimi ilmanpaine	6 (87)	bar (psi)
Maksimi lämpötila	65 (149)	°C (°F)
Melutaso	67	dBa
Tuotto / isku	140 (4.7)	cc
Vapaa tuotto	50 (13.2)	l/mn (gal/mn)
Maksimi Viskositeetti	15000	cps
Ilmansyöttö koko	F 1/2" G	
Materiaalin ulostulo	3/4" BSP	
Materiaalin imu liitin	3/4" BSP	
Pituus	232 (9.1)	mm (in)
Korkeus	251 (9.9)	mm (in)
Leveys	188 (7.4)	mm (in)
Paino	1.5 (3.3)	kg (lbs)

PROVÄRI

PRO-VÄRI KONEOSASTO OY
Käpälämäenkatu 22, FI-11710, Riihimäki

+358 (0) 10 315 3105, koneosasto@provvari.fi

Tehokkuus

- 1 Ei leikkaavaa vaikutusta lyhyen ja tieheän istun ansiosta
 - 2 Kompakti, kevyt ja helposti asennettava
- ◆ Erittäin hiljainen sisäänrakennetun äänenvaimennuksen ansiosta

Tuottavuus

- 1 Korkea tuotto nopea iskuisella kalvolla
- ◆ Täydellinen nopeisiin ja jatkuviin värinvaihtoihin
 - ◆ Helppo ja täydellinen huuhtoutuminen kammio suunnittelun ansiosta
 - ◆ Soveltuu hyvin Pig kierrätys järjestelmiin

Kestävyys

- 2 Joustava kokonaan ruostumaton teräs rakenteinen pumppu jossa keraaminen suunnanvaihtoventiili sekä pitkäkestoiset PTFE kalvot
 - 3 Edistyksellinen pehmeä tiivistys ei leikkaa maaleja
- ◆ LPitkä käyttökäjä vähemmän huollon tarvetta



Kuvaus

